

ELEKTRISCHE SCHERENBÜHNEN | ELECTRIC SCISSOR LIFTS DE/ENG

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL FEATURES*

	S 104-10 E2WD
Arbeitshöhe Working height (A)	10.40 m
Plattformhöhe Platform height (B)	8.40 m
Plattform Abmessung Platform size (C)	2.49 m x 0.98 m
Plattformverlängerung Platform extension (D)	1.20 m
Radstand Wheelbase	2.00 m
Bodenfreiheit Ground clearance	100 mm
Max. Bodendruck pro Rad Max ground bearing pressure per wheel	60 N/cm ²
Nennlast Capacity	230 kg
Verfahrbar bis Driveable in	volle Höhe full height
Fahrgeschwindigkeit in km/h (e/a) Drive speed in km/h (l/e)**	4.5/0.7
Äußerer Wenderadius Outer turning radius	2.40 m
Innerer Wenderadius Inner turning radius	0.10 m
Antriebsart Drive	E
Akkus/ Verbrennungsmotor Engine	4 x 6 V – 195/220 Ah
Hubzeit Lifting time	Ca. 35 Sec
Senkzeit Lowering time	Ca. 35 Sec
Max. Neigung Max. inclination	3°
Steigfähigkeit Gradeability	Ca. 25 %
Eigengewicht Weight	2100 kg
Außeneinsatz External use	-
Allradantrieb 4WD	-
Allradlenkung 4WS	-
Abstützung Outrigger	-

TRANSPORTDATEN | TRANSPORT FEATURES

Transporthöhe Stowed height (E)	1.92 m
Transportlänge Length (F)	2.71 m
Transportbreite Width (G)	0.79 m

