

# CHERENARBEITSBÜHNEN MIT ELEKTROANTRIEB

	3369LE	M3369	4069LE	M4069
Plattformhöhe	10.06 m	10.06 m	12.19 m	12.19 m
Plattformhöhe - einegefahren	1.66 m	1.66 m	1.73 m	1.73 m
Plattform - Geländerhöhe <sup>1</sup>	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
Durchfahrts Höhe (Geländer heruntergeklappt)	1.94 m	1.94 m	2.01 m	2.01 m
Plattformgröße	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m
Plattformausschub	0.91 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m
Gesamtbreite	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m
Gesamtlänge <sup>2</sup>	3.10 m	3.10 m	3.10 m	3.10 m
Radstand	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m
Bodenfreiheit	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Ladefähigkeit	450 kg	450 kg	360 kg	360 kg
Ladefähigkeit der ausschiebbaren Plattform	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Hebe-/Senkzeit	38/42 sec.	38/42 sec.	54/50 sec.	54/50 sec.
Maximale Fahrhöhe	10.06 m	10.06 m	9.14 m	9.14 m
Gesamtgewicht <sup>1</sup>	4,600 kg	5,000 kg	5,300 kg	5,700 kg
Fahrtgeschwindigkeit	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h
Fahrtgeschwindigkeit - angehoben	0.6 km/h	0.6 km/h	0.6 km/h	0.6 km/h
Leistungsfähigkeit	35%	35%	35%	35%
Wenderradius - innen	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m
Wenderradius - außen	3.81 m	3.81 m	3.81 m	3.81 m
Reifenart / Schaumgefüllt	240/55-17.5	240/55-17.5	240/55-17.5	240/55-17.5
Reifenart	Federbelastet hydraulisch-lösend	Federbelastet hydraulisch-lösend	Federbelastet hydraulisch-lösend	Federbelastet hydraulisch-lösend
Antriebsmotoren	Zwei Elektro-motoren	Zwei Elektro-motoren	Zwei Elektro-motoren	Zwei Elektro-motoren
Hydraulik-Motor	Gleichstrommotor	Gleichstrommotor	Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Batterien	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr
Batterieladegerät (120/240V - 50/60HZ)	23 Amp Automatisches	23 Amp Automatisches	23 Amp Automatisches	23 Amp Automatisches
Hydraulik-Pumpe	Zahnrad Pumpe	Zahnrad Pumpe	Zahnrad Pumpe	Zahnrad Pumpe
Hydraulikbehälter	32.18 L	32.18 L	32.18 L	32.18 L
Automatische Generator Ladeeinheit	-	Yanmar luftgekühlt 4.5 kW	-	Yanmar luftgekühlt 4.5 kW
Generator-Dieseltank	-	15.2 L	-	15.2 L

Das Gewicht kann durch Sonderausüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

Gesamtlänge mit Stützen ist 3.81 m.

Spezifikationen können sich bedingt durch länderspezifische Bestimmungen oder den Zusatz von Optionen ändern.

